

FICHEPRODUIT Gamme LEDs' INNO®





Prise et socle ADR 24V 15B/13B Références 01160x - 050455 - 024875



Réf.	Désignation	Dim. / Poids	Connecteur
011600	Prise mâle ADR 15 broches à visser 10-30V tension nominale de 24 V Branchement DIN européen ISO 12098	Dimensions: 125x45x55mm P. 250 g	
011601	Socle femelle ADR 15 broches à visser 10-30V tension nominale de 24 V Branchement DIN européen ISO 12098	Dimensions: 125x45x55mm P. 250g	
050455-1	Module 12/24V double socles 13B et 15B + sortie câble 0,5m avec connectique LI® 8C M. Pour solution usage mixte véhicule 12V et 24V (avec prolongateur 024875-15B)	P. 450 g Socle non fourni	
024875-15B	Prolongateur réversible ADR avec prises M 13B et 15B sur câble spiralé 3,5 m	P. 850 g	

Prise mâle ADR 15 broches



Socle femelle ADR 15



Prolongateur spiralé réversible 13-15B





SOLUTION mixte 12/24V avec 1 seul cordon Idéale raccordement polyvalent sur VL ou PL





SYSTÈME MODULAIRE ET ÉVOLUTIF BREVETÉ





